

NAPĚŤOVÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

- pro napěťové napájení LED pásků a LED svítidel
- vysoce kvalitní zdroje renomovaného výrobce
- široký sortiment - podporované typy skladem nebo k dodání v krátkých dodacích lhůtách
- výhodný poměr cena / výkon



7 let záruka

Řada HLG - režim CV+CC, high-end zdroje pro náročné provozní podmínky, kovový kryt, krytí IP65 (A), IP67 (B), vývody kabely, PFC, SELV, F, MM, 110



12 V	120 W	HLG-120H-12A*	220 x 68 x 39 mm	00203023
12 V	120 W	HLG-120H-12B**	228 x 68 x 39 mm	00202729
12 V	150 W	HLG-150H-12A*	228 x 68 x 39 mm	00203362
12 V	150 W	HLG-150H-12B**	228 x 68 x 39 mm	00202929
12 V	156 W	HLG-185H-12A*	228 x 68 x 39 mm	00202731
12 V	156 W	HLG-185H-12B**	228 x 68 x 39 mm	00203287
12 V	192 W	HLG-240H-12A*	245 x 68 x 39 mm	00202560
12 V	192 W	HLG-240H-12B**	244 x 68 x 39 mm	00202930
12 V	264 W	HLG-320H-12A*	252 x 90 x 44 mm	00202347
12 V	264 W	HLG-320H-12B**	252 x 90 x 44 mm	00203062
24 V	120 W	HLG-120H-24A*	220 x 68 x 39 mm	00201966
24 V	120 W	HLG-120H-24B**	220 x 68 x 39 mm	00202884
24 V	151 W	HLG-150H-24A*	228 x 68 x 39 mm	00202200
24 V	151 W	HLG-150H-24B**	228 x 68 x 39 mm	00202196
24 V	187 W	HLG-185H-24A*	228 x 68 x 39 mm	00202339
24 V	186 W	HLG-185H-24B**	228 x 68 x 39 mm	00203802
24 V	240 W	HLG-240H-24A*	251 x 68 x 39 mm	00202003
24 V	240 W	HLG-240H-24B**	251 x 68 x 39 mm	00202556
24 V	320 W	HLG-320H-24A*	252 x 90 x 44 mm	00202340
24 V	320 W	HLG-320H-24B**	252 x 90 x 44 mm	00203167

5 let záruka

Řada NPF - režim CV+CC, zdroje pro LED svítidla, plastový kryt, krytí IP67, vývody kabely, PFC, SELV, F, MM, 110



12 V	40 W	NPF-40-12	150 x 53 x 35 mm	00205653
12 V	40 W	NPF-40D-12**	150 x 53 x 35 mm	00205237
12 V	60 W	NPF-60-12	150 x 53 x 35 mm	00205266
12 V	60 W	NPF-60D-12**	150 x 53 x 35 mm	00205236
12 V	90 W	NPF-90-12	171 x 63 x 38 mm	00204900
12 V	90 W	NPF-90D-12**	171 x 63 x 38 mm	00205076
12 V	120 W	NPF-120-12	191 x 63 x 38 mm	00206969
12 V	120 W	NPF-120D-12**	191 x 63 x 38 mm	00206230
24 V	40 W	NPF-40-24	150 x 53 x 35 mm	00205655
24 V	40 W	NPF-40D-24**	150 x 53 x 35 mm	00205654
24 V	60 W	NPF-60-24	150 x 53 x 35 mm	00205656
24 V	60 W	NPF-60D-24**	150 x 53 x 35 mm	00205421
24 V	90 W	NPF-90-24	171 x 63 x 38 mm	00205282
24 V	90 W	NPF-90D-24**	171 x 63 x 38 mm	00205197
24 V	120 W	NPF-120-24	191 x 63 x 38 mm	00205284
24 V	120 W	NPF-120D-24**	191 x 63 x 38 mm	00205283

5 let záruka

Řada LPF - režim CV+CC, zdroje pro LED svítidla, plastový kryt, krytí IP67, vývody kabely, PFC, SELV, F, MM, 110



12 V	16 W	LPF-16-12	148 x 40 x 32 mm	00203616
12 V	25 W	LPF-25-12	148 x 40 x 30 mm	00203589
24 V	16 W	LPF-16-24	148 x 40 x 30 mm	00202345
24 V	25 W	LPF-25-24	148 x 40 x 30 mm	00202602

Řada ELG - režim CV+CC, zdroje pro LED venkovní svítidla, kovový kryt, krytí IP65 (A), resp. IP67 (B), vývody kabely, PFC, SELV, F, MM, 110



12 V	192 W	ELG-200-12A-3Y*	244 x 71 x 38 mm	00208983
12 V	192 W	ELG-200-12B-3Y**	244 x 71 x 38 mm	00211308
24 V	201 W	ELG-200-24A-3Y*	244 x 71 x 38 mm	00211012
24 V	201 W	ELG-200-24B-3Y**	244 x 71 x 38 mm	00120495

2 roky záruka

Řada LPV - režim CV, zdroje pro univerzální použití, výhodná cena, plastový kryt, krytí IP67, vývody kabely



12 V	36 W	LPV-35-12	148 x 40 x 30 mm	00200786
12 V	60 W	LPV-60-12	163 x 43 x 32 mm	00200803
12 V	100 W	LPV-100-12	190 x 52 x 37 mm	00200917
24 V	36 W	LPV-35-24	148 x 40 x 30 mm	00202843
24 V	60 W	LPV-60-24	162 x 42 x 32 mm	00200927
24 V	100 W	LPV-100-24	190 x 52 x 37 mm	00202382

Řada APV - režim CV, zdroje pro univerzální použití, výhodná cena, plastový kryt, krytí IP42, vývody kabely, APV-16 a APV-12: SELV, F, 110



12 V	12 W	APV-12-12	77 x 40 x 29 mm	00201762
12 V	15 W	APV-16-12	77 x 40 x 29 mm	00201624
12 V	25 W	APV-25-12	84 x 57 x 30 mm	00202557
12 V	36 W	APV-35-12	84 x 57 x 30 mm	00204642
24 V	12 W	APV-12-24	77 x 40 x 29 mm	00203129
24 V	16 W	APV-16-24	77 x 40 x 29 mm	00201645
24 V	25 W	APV-25-24	84 x 57 x 30 mm	00203113
24 V	36 W	APV-35-24	84 x 57 x 30 mm	00205571

Řada LPH - režim CV, zdroje pro univerzální použití, výhodná cena, plastový kryt, krytí IP67, vývody kabely



12 V	18 W	LPH-18-12	140 x 30 x 22 mm	00200783
24 V	18 W	LPH-18-24	140 x 30 x 22 mm	00201560

* zdroje s možností adjustovat výstupní napětí a proud interními potenciometry

** zdroje s regulací 3in1: 0~10VDC, PWM signál (0/10V), rezistor (0~100kΩ), rozsah regulace 0%~100%, u zdrojů HLG a LPF: 1~10VDC, PWM signál (0/10V), rezistor (0~100kΩ), rozsah regulace 10%~100%

CV (constant voltage) zdroje konstantního napětí, při přetížení je výstupní proud omezen elektronickou pojistkou a jde o poruchový stav

CC (constant current) zdroje konstantního proudu udržují v rámci deklarovaného rozsahu výstupního napětí na výstupu konstantní proud

IP (stupeň krytí) - udává odolnost zařízení proti vniknutí cizího tělesa, stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a odolnost před vniknutím vody

PFC (Power Factor Correction) - vyjadřuje shodu s normami elektromagnetické kompatibility, zdroje pro svítidla s příkonem nad 25W musejí mít PFC>0,9

SELV (Safety Extra Low Voltage) - způsob ochrany osob před úrazem elektrickým proudem, pro napájení LED profilů doporučujeme použít zdroje SELV

F - označení zařízení pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy

MM - označení zařízení s omezenou povrchovou teplotou určených pro montáž mj. do nábytku

110 - označení zařízení s povrchovou teplotou omezenou na max. 110°C